

INSTRUCCIONES PARA APLICAR PARCHES CON PLANCHA



① ASEGÚRATE DE QUE LA CONFIGURACIÓN DE VAPOR ESTÉ APAGADA ANTES DE COMENZAR A APLICAR LOS PARCHES.



② PRECALIENTA TU PLANCHA AL MÁXIMO O CONFIGÚRALA EN ALGODÓN/LINEN.



③ COLOCA EL PARCHES EN EL LUGAR DESEADO, CON EL LADO BRILLANTE HACIA ABAJO Y EL LADO FRONTAL HACIA ARRIBA.

LIMPIA Y SECA LA PRENDA ANTES DE APLICAR LOS PARCHES.



④ PLANCHA SOBRE EL PARCHES CON PRESIÓN DURANTE 60 SEGUNDOS.

NO PLANCHES DURANTE MÁS DE 120 SEGUNDOS.

PRESTA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ESQUINAS DEL PARCHES.



⑤ VUELVE A PLANCHAR EL LADO OPUESTO DURANTE 30 SEGUNDOS.
NO PLANCHES DURANTE MÁS DE 60 SEGUNDOS.

⑥ DEJA QUE EL PEGAMENTO SE SEQUE DURANTE 24 HORAS.

NO USES NI LAVES LA PRENDA DURANTE ESTE TIEMPO.



⑦ EN CASO DE QUE EL PARCHES COMIENZE A DESPEGARSE DESPUÉS DE UN TIEMPO, SIMPLEMENTE VUÉLVELO A PLANCHAR. UN PARCHES SE PUEDE VOLVER A PLANCHAR HASTA 3 VECES, INCLUSO DESPUÉS DE LAVARLO.

TAMBIÉN PUEDES APLICAR LOS PARCHES DESDE EL INTERIOR DE LA PRENDA.

DE ESTA MANERA, EL LADO TRASERO (LADO BRILLANTE) DEL PARCHES SE MOSTRARÁ A TRAVÉS DEL AGUJERO.

DESPUÉS DE ALGUNAS LAVADAS, EL PEGAMENTO BRILLANTE DESAPARECERÁ Y PARECERÁ TELA NORMAL.

PERO TEN CUIDADO DE QUE LOS PARCHES NO SE ADHIERAN AL OTRO LADO DE LOS PANTALONES A TRAVÉS DEL AGUJERO.

SE RECOMIENDA USAR PAPEL PERGAMINO PARA EVITAR QUE SE ADHIERAN AL OTRO LADO DE LA PRENDA.



WWW.ZEFFKA.COM



@ZEFFKA_OFFICIAL



WWW.YOUTUBE.COM/ZEFFKA

posición: 100% algodón, adhesivo de poliamida



Made in EU